

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

Termék neve : Acetylacetone  
BAL-szám : 000000020559  
Termék típus : anyag  
Megjegyzések : SDS az (EK) 1907/2006 rendelet 31. cikkének megfelelően.  
Kémiai Név : pentán-2,4-dion; acetilaceton  
Sorszám : 606-029-00-0  
REACH regisztrációs szám : Nem elérhető

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Az anyag/keverék felhasználása : Laboratóriumi vegyszerek

Ellenjavallt felhasználások : semmilyen

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság : Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH  
Wunstorfer Straße 40  
30926 Seelze  
DE  
Honeywell International, Inc.  
115 Tabor Road  
Morris Plains, NJ 07950-2546  
USA  
Telefon : (49) 5137-999 0  
Telefax : (49) 5137-999 123  
További információért kérjük, forduljon: PMTEU Product Stewardship:  
SafetyDataSheet@Honeywell.com

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)  
+1-303-389-1414 (Medical)

Ország alapú Poison Control Center : lásd 15.1

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018


### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

#### 1272/2008/EK RENDELETE

Tűzveszélyes folyadékok 3. Kategória  
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.  
Akut toxicitás 4. Kategória - Orális  
H302 Lenyelve ártalmas.  
Akut toxicitás 3. Kategória - Belégzés  
H331 Belélegezve mérgező.  
Akut toxicitás 3. Kategória - Bőr  
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

### 2.2. Címkézési elemek

#### 1272/2008/EK RENDELETE

Veszélyt jelző piktogramok : 

Figyelmeztetés : Veszély

Figyelmeztető mondatok : H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H302 Lenyelve ártalmas.  
H311 + H331 Bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok : P260 A por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzése tilos.  
P280 Védőkesztyűt/-ruhát és szem-/arcvédőt kell viselni.  
P284 Légzésvédelem használata kötelező.  
P301 + P330 + P331 LÉNYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.  
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.  
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.  
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

### 2.3. Egyéb veszélyek

A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak.

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

### 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

#### 3.1. anyag

Kémiai Név	CAS szám Sorszám REACH regisztrációs szám EU-szám	1272/2008 osztályozás	Koncentráció	Megjegyzések
pentán-2,4-dion; acetylacetone	123-54-6 606-029-00-0 204-634-0	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311	<= 100 %	1*

1\* - A speciális koncentrációs határokat lásd a 1272/2008 rendelet Mellékleteiben

#### 3.2. Keverék

Nem alkalmazható

A foglalkozási expozíciós határérték(ek)et, amennyiben van(nak), a 8. rész tartalmazza.  
Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

### 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

#### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

##### Általános tanácsok:

Az elsősegély-nyújtónak védenie kell magát. A veszélyes területet el kell hagyni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.

##### Belégzés:

Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Azonnal orvost kell hívni.

##### Bőrrel való érintkezés:

Bőrrel való érintkezés után bő vízzel azonnal le kell mosni. Azonnal orvost kell hívni.

##### Szemmel való érintkezés:

Bő vízzel alaposan át kell öblíteni, a szemhéj alatt is. A nem sérült szemet védeni kell. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani. Azonnal orvost kell hívni.

##### Lenyelés:

Lenyelés esetén vizet kell itatni. Azonnal orvost kell hívni.

#### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

nincs adat

#### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

nincs adat

Az egészségügyi hatások és tünetek részletesebb tájékoztatója a 11. részben található. :

### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

#### 5.1. Oltóanyag

*A megfelelő oltóanyag:*

Vízpermet  
Hab  
Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>)  
Oltópor

*Biztonsági okok miatt nem használható töltő készülék:*

Nagy térfogatú vízszugár

#### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén a következő veszélyes bomlásermékek keletkezhetnek:  
szén-oxidokat (CO, CO<sub>2</sub>).

#### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.  
Nem szabad tömör vízszugárat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. A nem nyitott tartályok hűtésére vízpermet használható. A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

### 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

#### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Védofelszerelést kell viselni. A védtelen személyeket távol kell tartani. A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

#### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.

#### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Inert nedvszívó anyaggal fel kell itatni.  
Jól zárható tartályokban kell ártalmatlanítani.

#### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

#### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

*Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok:*

Az objektumon elszívás szükséges. Személyi védőfelszerelést kell viselni. Kerülni kell a belégzést, lenyelést és a bőrrel és szemmel való érintkezést.

*Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez:*

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

*Egészségügyi intézkedések:*

Általános ipari egészségügyi gyakorlat.

#### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

*A tárolási feltételekre vonatkozó további információk:*

Az eredeti tartályban kell tárolni. A tartályokat száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen szorosan lezárva kell tartani.

#### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

További információ nem elérhető

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

##### Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

##### DNEL/PNEC értékek

Komponens	Felhasználás/ Hatás	Expozíció időtartama	Érték	Expozíciós útvonal	Megjegyzések
pentán-2,4-dion; acetylacetone	Munkavállalók / Hosszútávú - szervezeti hatások		84 mg/m <sup>3</sup>	Belégzés	
pentán-2,4-dion; acetylacetone	Munkavállalók / Hosszútávú - szervezeti hatások		12mg/kg bw/d	Bőrrel való érintkezés	

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

pentán-2,4-dion; acetilacetone	Fogyasztók / Hosszútávú - szervezeti hatások		7mg/kg bw/d	Lenyelés	
-----------------------------------	---	--	----------------	----------	--

Komponens	Környezeti közeg / Érték	Megjegyzések
pentán-2,4-dion; acetilacetone	Édesvíz: 0,2 mg/l	Assessment factor: 50
pentán-2,4-dion; acetilacetone	Tengervíz: 0,02 mg/l	Assessment factor: 500
pentán-2,4-dion; acetilacetone	Szennyvízkezelő üzem: 1,32 mg/l	Assessment factor: 10
pentán-2,4-dion; acetilacetone	Édesvízi üledék: 1,909 mg/kg dw	
pentán-2,4-dion; acetilacetone	Tengeri üledék: 0,191 mg/kg dw	
pentán-2,4-dion; acetilacetone	Talaj: 0,193 mg/kg dw	

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

#### Foglalkozási expozíció ellenőrzése

A személyi védőfelszereléseknek meg kell felelniük az érvényes EN-szabványoknak: Légzésvédelem EN 136, 140, 149; Védőszemüvegek / Szem védelme EN 166; Védőruházat EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; Védőkesztyűk EN 374, 511.

A gőzt/port nem szabad belélegezni.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

#### Személyi védőfelszerelés

*Légutak védelme:*

Gőzképződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.

*Kézvédelem:*

Kesztyű anyaga: butilkaucsuk

áteresztési ideje: > 240 min

Kesztyű vastagság: 0,7 mm

Butoject® 898

A kesztyűt használat előtt meg kell vizsgálni.

Elhasználódás esetén kicserélendő.

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

Megjegyzések: Kiegészítő utalás: Az adatok az alább megnevezett kesztyűgyártó vizsgálata következtetéseivel kerültek levezetésre.  
Figyelembe kell venni, hogy egy vegyszer-védokesztyű használati időtartama hőmérséklet, egyéb igénybevétel, stb.) miatt lényegesen rövidebb, mint az lehetne.  
Mivel az alkalmazási körülmények rendszerint nem felelnek meg a szabványos megnevezett kesztyűgyártó ajánlása szerint nem lépheti túl a megadott per  
A nagy típus-sokféleség miatt figyelembe kell venni a mindenkori gyártó használati utasításait.  
Alkalmask pl. a KCL GmbH cég, D-36124 Eichenzell, Vertrieb@kcl.de védokesztyű 374 szerint történt.

*Szemvédelem:*  
Porszemüveg

*Bőr- és testvédelem:*  
Égégátolt antisztatikus védőruha.

### Környezeti expozíció-ellenőrzések

Kezelje a helyi környezetvédelmi szabályozások és a helyes ipari gyakorlatok szerint.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Forma	:	folyadék
Szín	:	színtelen
Szag	:	jellegzetes
molekuláris tömeg	:	100,12 g/mol
Olvadáspont/olvadási tartomány	:	-23 °C
Forráspont/forrási hőmérséklettartomány	:	139,5 °C a 1.013 hPa Módszer: 92/69/EEC, A.2
Lobbanáspont	:	35 °C Módszer: zárt téri
Gyulladási hőmérséklet	:	nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet	:	390 °C a kb. 961 hPa Módszer: 92/69/EEC, A.15
Alsó robbanási határ	:	1,7 %(V)

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

Felső robbanási határ	:	11,4 %(V)
Gőznyomás	:	7,9 hPa a 20 °C Módszer: 92/69/EEC, A.4
Gőznyomás	:	40,4 hPa a 50 °C Módszer: 92/69/EEC, A.4
Sűrűség	:	0,97 g/cm <sup>3</sup> . a 20 °C Módszer: 92/69/EEC, A.3
Dinamikus viszkozitás	:	0,76 mPa.s a 20 °C
Dinamikus viszkozitás	:	0,63 mPa.s a 40 °C
Kinematikus viszkozitás	:	nincs adat
pH-érték	:	6 Koncentráció: 200 g/l a 20 °C
Vízben való oldhatóság	:	153,8 - 155,2 g/l a 20 °C Módszer: 92/69/EEC, A.6
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	:	log Pow 0,68 a: 40 °C Módszer: 92/69/EEC, A.8
Relatív gőzsűrűség	:	nincs adat
Párolgási sebesség	:	nincs adat

### 9.2 Egyéb információk

További információ nem elérhető

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Normál körülmények között stabil.



## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

### 10.2. Kémiai stabilitás

Az utasítás szerint használva nem bomlik.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Hő, láng és szikra.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeresek  
Savak és bázisok  
Fémek  
Alkálifémek

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

*Akut toxicitás, szájon át:*

LD50

Faj: Patkány

Érték: 570 - 760 mg/kg

*Akut toxicitás, bőrön át:*

LD50

Faj: Nyúl

Érték: 790 - 1.370 mg/kg

*Akut toxicitás, belélegzés:*

LC50

Faj: Patkány

Érték: 5,1 mg/l

Expozíciós idő: 4 h

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 403

*Bőrirritáció:*

Faj: Nyúl

Eredmény: enyhe irritáció

Expozíciós idő: 4 h

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

*Szemirritáció:*

Faj: Nyúl

Eredmény: enyhe irritáció

*Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:*

Felhasználás útja: Bőr

Faj: Egér

Eredmény: nem érzékenységfokozó

Módszer: OECD 429 vizsgálati irányelv

*Rákkeltő hatás:*

Megjegyzés: nincs adat

*Csírasejt-mutagenitás:*

Megjegyzés: Nincs osztályozva, mivel az adatok meggyőzőek, de nem elégségesek az osztályozáshoz.

*Aspirációs veszély:*

Nincs osztályozva, mivel az adatok meggyőzőek, de nem elégségesek az osztályozáshoz.

*Egyéb információk:*

nincs adat

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

*Toxicitás halakra:*

LC50

flow-through test

Faj: Pimephales promelas (Fathead minnow)

Érték: 104 mg/l

Expozíciós idő: 96 h

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 203

NOEC

flow-through test

Faj: Pimephales promelas (Fathead minnow)

Érték: 10 mg/l

Expozíciós idő: 34 d

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 210

*Toxicitás a vízi növényekre:*

EC50

static test

Faj: Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)

Érték: 83,22 mg/l

Expozíciós idő: 72 h

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

### *Mérgező hatás mikroorganizmusokkal szemben:*

EC50

static test

Faj: élesztettség

Érték: 107,6 mg/l

Expozíciós idő: 3 h

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209

### *Toxicitás a vízi gerinces állatokra:*

EC50

static test

Faj: Daphnia magna

Érték: 25,9 mg/l

Expozíciós idő: 48 h

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202

### *Vízi gerintelenek esetében krónikus toxicitást mutat:*

NOEC

semi-static test

Faj: Daphnia magna

Érték: 18 mg/l

Expozíciós idő: 21 np

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 211

## **12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

### *Biológiai lebonthatóság:*

aerób

Biológiai lebomlás: 83 - 100 %

Expozíciós idő: 28 np

Eredmény: Biológiailag gyorsan lebomló-e

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 301 C

## **12.3. Bioakkumulációs képesség**

nincs adat

## **12.4. A talajban való mobilitás**

nincs adat

## **12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

nincs adat

## **12.6. Egyéb káros hatások**

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

*Termék:*

Hulladékkezelés a törvényi rendelkezések betartásával.

*Csomagolás:*

Az újraalkalmazásra vagy az ártalmatlanításra vonatkozó törvényi előírásokat figyelembe kell venni.

*További információk:*

A hulladékra vonatkozó rendelkezések:  
Tanács 2006/12/EK; Tanács 2008/98/EK  
1013/2006/EK Rendelet

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

#### ADR/RID

UN Szám : 2310  
Az áruk jellemzése : 2,4-PENTÁNDION  
Osztály : 3  
Csomagolási csoport : III  
Osztályba sorolási szabály : FT1  
Veszélyt jelölő számok : 36  
ADR/RID-Címkék : 3 (6.1)  
Veszélyes a környezetre : nem

#### IATA

UN Szám : 2310  
Az áruk jellemzése : Pentane-2,4-dione  
Osztály : 3  
Csomagolási csoport : III  
Veszélyességi címkék : 3 (6.1)

#### IMDG

UN Szám : 2310  
Az áruk jellemzése : PENTANE-2,4-DIONE  
Osztály : 3  
Csomagolási csoport : III  
Veszélyességi címkék : 3 (6.1)  
EmS Szám : F-E, S-D  
Tengeri szennyező anyag : nem

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Bázis	Érték	Megjegyzések
2012/18/EK irányelv Listed in Regulation : P5c: TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK	Amount 1: 5.000.000 kg Amount 2: 50.000.000 kg	

#### Poison Control Center

Ország	Telefonszám
Ausztria	+4314064343
Belgium	070 245245
Bulgária	(+35929154233
Horvátország	(+3851)23-48-342
Ciprus	Nem elérhető
Cseh köztársaság	+420224919293; +420224915402
Dánia	82121212
Észtország	16662; (+372)6269390
Finnország	9471977
Franciaország	+33(0)145425959
Görögország	Nem elérhető
Magyarország	(+36-80)201-199
Izland	5432222
Írország	+353(1)8092166
Olaszország	Nem elérhető
Németország	Berlin : 030/19240
	Bonn : 0228/19240
	Erfurt : 0361/730730
	Freiburg : 0761/19240
	Göttingen : 0551/19240
	Homburg : 06841/19240
	Mainz : 06131/19240
München : 089/19240	

Ország	Telefonszám
Liechtenstein	Nem elérhető
Litvánia	+370532362052
Luxembourg	070245245; (+352)80002-5500
Málta	Nem elérhető
Hollandia	030-2748888
Norvégia	22591300
Lengyelország	neni k dispozici
Portugália	808250143
Románia	Nem elérhető
Slovakia (NTIC)	+421 2 54 774 166
Slovenia	Nem elérhető
Spanyolország	+34915620420
Svédország	112 (begär Gif tinformation); +46104566786
Svájc	145
Egyesült Királyság	Nem elérhető

## Acetylacetone

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

Lettország

+37167042473

### Egyéb leltári információk

US. Toxic Substances Control Act  
Rajta van a TSCA listán

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act  
Rajta van a listán vagy megfelel annak

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL). (Can. Gaz. Part II, Vol. 133)  
A termék minden összetevője rajta van a kanadai DSL listán

Japan. Kashin-Hou Law List  
Rajta van a listán vagy megfelel annak

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)  
Rajta van a listán vagy megfelel annak

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act  
Rajta van a listán vagy megfelel annak

China. Inventory of Existing Chemical Substances  
Rajta van a listán vagy megfelel annak

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand  
Rajta van a listán vagy megfelel annak

### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy kémiai biztonsági értékelést nem hajtottak végre.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A 3. fejezetben hivatkozott H nyilatkozatok szövege

pentán-2,4-dion; acetilacetone	:	H226 H302 H311 + H331	Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve ártalmas. Bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező.
--------------------------------	---	-----------------------------	--

### További információk

A direktívák és szabályozások a módosított verziókra vonatkoznak.  
A bal szélén található függőleges vonalak az előző verzióból származó jelentős kiegészítést jeleznek.

**Acetylacetone**

P7754-1L

Verzió 1.2

Felülvizsgálat dátuma  
09.07.2018

---

## Rövidítések:

EC European Community

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no effect level

PNEC Predicted no effect level

vPvB Very persistent and very bioaccumulative substance

PBT Persistent, bioaccumulative und toxic substance

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva. Bármely anyag alkalmasságának végső megítélése a felhasználó egyedüli felelőssége.

Az megadott információk nem minősülnek a tulajdonság szavatolásának.

---